

- 지침:
- 1) 눈으로 볼 때 휘발유가 새는지 호스와 노즐을 정기적으로 점검하십시오. 누출을 얼마나 자주 점검하는지에 대한 책임은 검사관이 아닌 귀하에게 달려 있습니다.
 - 2) 휘발유 누출 점검 시 일지에 기록하고 이 일지를 검사 때 사용할 수 있도록 보관해두십시오.
 - 3) 결함이 있는 모든 장비는 수리를 할 때까지 즉시 사용을 중지하십시오.

날짜 및 시간	휘발유 누출 점검 결과	수리 완료 날짜 및 시간
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	
	☐ 정상 ☐ 누출이 발견되어 사용을 중지함	

☐ 본 주유소는 정기 점검 일정에 따라 필수 규정준수 검사를 완료함: _____ (달 입력).

☐ 본 주유소는 필요에 따라 필수 규정준수 일정을 정함.